

E.C. Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med (EC)1907/2006



Produktnavn:

STEADY-RESIN farve monomer

dato: 19.01.2011
Side: 1 / 7

1. Identifikation af stoffet / præparatet og virksomheden

Oplysninger om produktet

Produktnavn: STEADY-RESIN farve monomer

Oplysninger om producenten

SCHEU-DENTAL GmbH

Am Burgberg 20

58642 Iserlohn

Tel.: +49 (0)2374 / 9288-0

Fax: +49 (0)2374 / 9288-90

Email: service@SCHEU-DENTAL.com

Internet: www.SCHEU-DENTAL.com

2. Fareidentifikation

Faresymboler



Meget brandfarlig



Irriterer

Særlige retningslinjer for farer , for mennesker og miljø

Meget brandfarlig. Irriterer åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

3. Sammensætning / oplysninger om indholdsstoffer

Kemisk karakterisering

Blanding på basis af methyl methacrylat

Farlige indholdstoffer

Methyl methacrylat

Koncentration 90 to 100%

Kemisk formel $C_5 H_8 O_2$

CAS Nummer: 80-62-6

EINECS Nummer: 201-297-1

INDEX Nummer: 607-035-00-6

Fare symboler F, Xi

R-sætninger 11-37/38-43

N.N-Dimethyl-p-toluidin

Koncentration < 1%

Kemisk formel $C_9 H_{13} N$

CAS Nummer: 99-97-8

EINECS Nummer: 202-805-4

INDEX Nummer: 612-056-00-9

Fare symboler T

R-sætninger 23/24/25-33-52/53

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generel Information:

Fjern gennemvædet tøj straks. Medicinsk behandling er nødvendigt, hvis der opstår symptomer, der skyldes hud eller øjenkontakt med produktet eller ved inhalation af dens dampe.

Ved indånding:

Bring tilskadekomne ud i frisk luft, søg læge.

Ved hudkontakt:

Vaskes straks med vand og sæbe. Ved hud irritation, søg læge.

Ved øjenkontakt:

Skylles grundigt med rindende vand med åbne øjne. Hvis irritation vedvarer, søg læge.

Ved indtagelse:

Fremkald ikke opkastning søg omgående læge.

E.C. Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med (EC)1907/2006



Produktnavn:

STEADY-RESIN farve monomer

dato: 19.01.2011
Side: 2 / 7

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler

Skum, pulver, kuldioxid

Uegnede slukningsmidler af sikkerhedsmæssige årsager

Vand

Særlige personlige værnemidler, brandslukning

Brug luftforsynet åndedrætsværn

6. Forholdsregler ved udslip

Personlige forholdsregler

Sikre en passende udluftning. Bær beskyttelsesdragt. Holdes væk fra antændelseskilder. Brug åndedrætsværn, hvis de udsættes for dampe/ støv/ tåge/ aerosol.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Lad ikke komme i kloakfløb/ overfladevand/ grundvand.

Fremgangsmåde ved spild

Store mængder: Opsamles mekanisk (hydraulisk pumpe). Sørg for eksplosionssikre foranstaltninger!
Små mængder: Optages med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syre absorberende, savsmuld eller væv)

7. Håndtering og opbevaring

Anvisninger om sikker håndtering

Hold beholderen godt lukket. Sikre en god ventilation.

Oplysninger om brand og eksplosionsbeskyttelse

Holdes væk fra antændelseskilder, rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. I tilfælde af brand, køl beholderne med vand.

Krav til lager og beholdere

opbevaringstemperatur: +10 °C til +25 °C

Kort sigt max.: - 20 °C til +30 °C

Opbevares i original beholdere alene. Temperaturer bør aldrig overstige 25 °C. Fyld beholderen op til 90% max, da lukkede oxygen er nødvendig for stabilisering. Opbevares væk fra direkte sollys. Speciel eksplosion sikkert miljø er nødvendigt for at opbevare mængder større end 5 l pr. container.

Yderligere information

Hvis væsken køler ned til en temperatur på mindre end 10 gr. Kan nogle af ingredienserne krystallisere og synke til bunds. Hvis temperaturen igen stiger vil krystallerne opløses igen. Egenskaberne af materialet vil ikke blive berørt af dette fænomen.

E.C. Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med (EC)1907/2006



Produktnavn:

STEADY-RESIN farve monomer

dato:
Side:

19.01.2011
3 / 7

8. Eksponeringskontrol og personlige værnemidler

Komponenter eller nedbrydningsprodukter i henhold til punkt med grænseværdier, relateret til arbejdspladsen, som kræver overvågning.

LT-Værdi for

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Methyl methacrylat | 210 mg/m ³ |
| CAS-Nummer. | 80-62-6 |
| Maximums begrænsning kategori | I |

Bemærkninger

Y: fare for skader på ufødte børn kan ikke forventes så længe LT værdi ikke overstiger ovennævnte beløb.

Almene

Undgå indånding af dampe, undgå kontakt med øjne og hud.

beskyttelsesforanstaltninger:

Hygiejniske foranstaltninger:

Opbevar arbejdstøjet væk fra almindeligt tøj. Tag forurenet af omgående. Følg de regelmæssige standarder for hygiejne. Rens huden grundigt efter arbejde.

Åndedrætsværn:

Åndedrætsværn ved høje koncentrationer

øjebeskyttelse:

Brug beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af kroppen:

Ved håndtering af store mængder brug ansigtsskærm, forklæde og kemisk resistente støvler.

Hånd beskyttelse:

Bær beskyttelseshandsker af butylgummi (0,7 mm) gennemtrængningstiden 300 min (EN 374). I praksis opstår afvigende forhold og disse oplysninger er kun en hjælp til orientering for udvælgelse af en egnet kemikaliebeskyttelseshandske. Især kan denne information ikke erstatte egnethedsforsøg af brugeren.

generel information:

Handsker skal skiftes regelmæssigt, især efter overdreven kontakt med produktet. En anden type handske bør overvejes for hver enkelt arbejdsplads.

9. fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

| | |
|--------|------------------------|
| Form: | Væske |
| Farve: | I henhold til mærkning |
| Lugt : | Let sødlig, stikkende |

Tilstandsændringer (relateret til komponent methyl methacrylat)

| | |
|--|---|
| Smelte temperatur: | -48,2 °C |
| Koge temperatur: | 100,3 °C (at 1.013 hPa) |
| Flammepunkt: | 10 °C (DIN 51755) |
| Antændelsepunkt : | 430 °C (DIN 51794) |
| Selvantændelighed : | Ikke bestemt |
| Nedre eksplosionsgrænse : | 2,1 %(V) |
| Øvre eksplosionsgrænse : | 12,5 % (V) |
| Damptryk : | 38,7 hPa (ved 20 °C) |
| Massefylde : | 0,94 g/cm ³ (ved 20 °C) |
| Relativ dampvægtfylde relateret til luft : | > 1 (ved 20 °C) |
| Opløselighed i vand : | 15,9 g/l (ved 20 °C) |
| Kvalitativ opløselighed : | Blandbar med de fleste organiske opløsningsmidler |
| pH-værdi : | Ikke anvendelig |
| n-octanol/vand fordelingskoefficienten | log Pow 1,38 (målt) |

E.C. Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med (EC)1907/2006



Produktnavn:

STEADY-RESIN farve monomer

dato: 19.01.2011
Side: 4 / 7

dynamisk viskositet: 0,63 mPa.s (ved 20 °C, Brookfield)
yderligere information Ingen

10. Stabilitet og reaktivitet

Termisk nedbrydning: Ingen nedbrydning, når det anvendes som instrueret.
Farlige reaktioner: Polymerisation med varmeudvikling kan forekomme i nærvær af radikaldannende stoffer (f.eks peroxide), reducerende stoffer og eller tungmetaller.
Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen ved korrekt anvendelse..

11. Toksikologiske oplysninger

Følgende oplysninger er relateret til methyl methacrylat

Akut oral toksicitet: >5.000 mg/kg; praktisk talt ikke giftigt, hvis det indtages; LD50 rotte, OECD 401
Akut toksicitet ved indånding: 29,8 mg/l; lav toksicitet ved indånding ; LC50 rotte, eksponering 4h
Akut dermal toksicitet: 5.000 mg/kg; praktisk talt ikke giftigt ved kontakt med huden; LD50 kanin
Irriterende på huden: Ikke irriterende; kanin; eksponering 24h; FDA 1959 Draize, occlusive
Irriterende i øjnene: Ikke irriterende; kanin; Draize
Sensibilisering: I sensibiliseringsprøver med forsøgskaniner med og uden adjuvant, blev både positive og negative resultater fundet. Hos mennesker forskellige typer af allergiske reaktioner er blevet observeret (symptomer: hovedpine, øjenirritation, hudsygdomme).
Toksicitet ved gentagen indgift: NOAEL 25ppm; ved nævnte dosis ingen bivirkninger blev observeret. Ved højere doser bivirkninger blev observeret, rotte, inhalation 2 a, 25-400ppm (Resultater: Skader på slimhinderne i næsen ved 400ppm)
NOAEL 2000ppm; rotte; drikkevand 2 a, 6-2000ppm (Resultater ingen toksiske virkninger)
Mutagenicitet: Positive såvel som negative resultater inden for in vitro-mutagenicitet/genotoksicitet tests. Ingen eksperimentel indication af genotoksicitet in vivo rådighed. Sammenfattende ikke mutagen i henhold til international anerkendte kriterier.
Kræftfremkaldende: Ikke-kræftfremkaldende i indånding og fodring, undersøgelser udført på rotter, mus og hunde.
Reproduktionstoksicitet/ teratogenicitet: Ingen oplysninger om toksiske effekter blev observeret i reproduktionsundersøgelser på dyr.
Yderligere oplysninger: Undgå kontakt med hud og øjne samt indånding af produktets dampe.

12. Miljøoplysninger

Oplysninger om elimination (persistens og nedbrydelighed)

Biologisk nedbrydelighed: Let nedbrydelige, ca. 94 %
Metode: OECD 301 C, 14d

Økotoksikologiske effekt

Fisk (LC50): > 79 mg/l
Oncorhynchus mykiss, Regnbueørred, OECD 203 GLP, 96h

E.C. Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med (EC)1907/2006



Produktnavn:

STEADY-RESIN farve monomer

dato: 19.01.2011
Side: 5 / 7

| | |
|----------------------------|--|
| Daphnia toksicitet (EC50): | 69 mg/l |
| NOEC | Daphnia magna, OECD 202, 48h 37 mg/l |
| Alger toksicitet (EC3): | Daphnia magna, OECD 202, 21 d 37 mg/l |
| Alger toksicitet (EC50) | Scenedesmus quadricauda, DIN 38412 section 9, 8d 170 mg/l |
| Bakteria toksicitet (EC0) | Selenastrum capricornutum, OECD 201, 96h 100 mg/l Pseudomonas putida |

Yderligere økologisk information

Må ikke komme i jord, vandløb eller spildevand.

13. Bortskaffelse

Produkt (komponenter , pulver og væske)

| | |
|------------------|--|
| EU affaldskode: | 07 02 99 |
| Affald navn: | Uhærdet akryl plastrester, støbemasser og komponenter |
| Recommendations: | Skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i de lokale myndigheder og bortskaffelse selskab i et egnet godkendt anlæg. |

Allerede hærkede akryl rester (begge komponenter blandes og hærdes)

| | |
|-----------------|--|
| EU affaldskode: | 17 02 03 |
| Affald navn: | other cured acrylic waste |
| Anbefalinger: | Skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i de lokale myndigheder og bortskaffelse selskab i et egnet godkendt anlæg. |

Forurenet emballage

| | |
|---------------|--|
| Anbefalinger: | Kan brændes i henhold til lokale regler. Aflever dekontamineret emballage på de lokale genvindingsanlæg. |
|---------------|--|

14. Transport information

Overland transport ADR/RID/GGVSE

| | | |
|----------------------|---|--|
| klasse: | 3 brandfarlige væsker | |
| Farligt gods nummer: | 339 | |
| UN Nummer: | 1247 | |
| Emballagegruppe: | II | |
| Label: | 3 | |
| Erklæring af gods | UN 1247 METHYL METHACRYLATE, MONOMER, STABILISERET, 3, II | |

Indland transport med båd

ADNR

| | | |
|-------------------|---|--|
| Klasse: | Brandfarlige væsker | |
| UN Nummer: | 1247 | |
| Emballage gruppe: | II | |
| Label: | 3 | |
| Erklæring af gods | UN 1247 METHYL METHACRYLATE, MONOMER, STABILISERET, 3, II | |

Søtransport

IMDG/GGVSee

E.C. Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med (EC)1907/2006



Produktnavn:

STEADY-RESIN farve monomer

dato: 19.01.2011
Side: 6 / 7

Klasse: 3 Brandfarlige væsker
UN Nummer: 1247
EmS: F-E, S-D
Marine forurenende: -
Emballagegruppe: II
Godsbetegnelse: METHYL METHACRYLATE, MONOMER, STABILISERET



Lufttransport

ICAO/IATA

Klasse: 3 Brandfarlige væsker
UN Nummer: 1247
Emballagegruppe: II
Godsbetegnelse: METHYL METHACRYLATE, MONOMER, STABILISERET



DOT

UN 1247 METHYL METHACRYLATE, MONOMER, STABILISERET

15. Forordninger

Mærkning i henhold til EC direktiv GefStoffV

Kræver mærkning

Farlige komponenter til mærkning
indeholder methyl methacrylat

Fare symboler

F Meget brandfarlig
Xi Lokalirriterende

Risiko sætninger (R-sætninger)

11 Meget brandfarlig
37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden
43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

Sikkerhedssætninger (S-sætninger)

24 Undgå kontakt med huden
37 Brug egnede beskyttelseshandsker
46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis beholder eller etiket

Nationale regler (for tyskland)

Teknisk forskrift for luft 5.2.5
Vandfare klasse: 1 (VwVwS, bilag 2)

Arbejds miljø restriktioner


- Bemærkning til børn og unge
- Bemærkning til gravid og ammende mødre

16. Andre oplysninger

Dette produkt leveres normalt i en stabiliseret form. Hvis den tilladte opbevaringstid og / eller opbevaringstemperatur overskrides, kan produktet polymerisere ved varmeudvikling.

Relevante risiko sætninger (R-sætninger)

- 11 Meget brandfarlig.
23/24/25 Giftig ved indånding, hudkontakt og ved indtagelse.
33 Kan ophobes i kroppen.
37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
52/53 Skadelig for organismer, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

| | | |
|---|---|---------------------|
| E.C. Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med (EC)1907/2006 |  | |
| Produkt navn: STEADY-RESIN farve monomer | dato: Side: | 19.01.2011 7 / 7 |

Referencer

Relevante håndbøger og publikationer, toksikologiske og økologiske studier af forskellige producenter.
(SIAR,OECD-SIDS,RTK offentlige filer)

Denne information er baseret på vores nuværende viden. Men dette udgør ikke en garanti for specifikke produkttegenskaber og ikke et retsgyldigt kontraktligt retsforhold.